

Speedgate Xentry 2



5 jaar
garantie
bij Xense
service

Speedgate Xentry 2

Xentry® SPEEDGATES

DE ULTIEME COMBINATIE IN ÉÉN PRODUCT: ZO VANDAALBESTENDIG ALS EEN SCHUIFHEK EN ZO SNEL ALS EEN SLAGBOOM

Deze Speedgate met twee motoren heeft een solide aandrijving aan de onderzijde en een geleidegoot onder of boven. Het vouwhek opent met circa 1 meter per seconde en is TÜV-gecertificeerd.

We passen deze Speedgate toe bij onder andere appartementencomplexen en bedrijventerreinen.



Bottomguided



Topguided



- 10x sneller open en dicht
- 20x meer bewegingen
- De voordeligste keuze
- Plug & play geleverd
- Uitstraling naar klantwens
- Gecertificeerd volgens EN13241-1
- 5 jaar garantie bij Xense service

- ✓ 2 motoren
- ✓ Mechanische blokkering
- ✓ Solide aandrijving in kolom, onderzijde
- ✓ Vleugelinvulling met spijl, dubbelstaafmat of enkelzijdige beplating
- ✓ Geleidegoot, onder of boven
- ✓ Snelheid ca. 1 m/sec
- ✓ Aantal bewegingen per dag ca. 600
- ✓ Gemetalliseerd en voorzien van een 2-laags poedercoating
- ✓ Gekeurd door TÜV op EN 13241-1
- ✓ Besturing geïntegreerd
- ✓ Max. breedte 7.000 mm
- ✓ Max. hoogte 4.000 mm
- ✓ Max. 21 m² 2
- ✓ Handmatig te openen bij storing

TECHNISCHE SPECIFICATIES SPEEDGATE XENTRY 2

Kolommen

2 Stalen kokers 220x220x6 mm.

Geleidegoot

Gezet stalen profiel 55x162 mm met geïntegreerde kabeldoorvoer.

Aandrijving

Elektromechanisch d.m.v. 2 motoren vanuit de kolommen, aangestuurd door frequentieregelaar. Motoren: 0,18 kW, IP54. Eindcontacten: 4 inductieve benaderingsschakelaars, 24Vdc, NO. Bij storing handmatig te openen.

Conservering

Stralen SA 2,5 -3, zink gemetalliseerd 30 µm, 2-laags poeder-coating 120 µm totaal, volgens VMRG. In standaard RAL-kleur. Binnenzijde van panelen wordt getectyleerd.

Overige conserveringsmogelijkheden op aanvraag.

Besturingsprint

BRS Smartprint[®] voorzien van frequentieregelaar 0,75 kW en keuze uit meerdere verkeersprogramma's, klemmenstroken, aansluitmogelijkheid voor 2 verkeerslichten, CEE-form stekker, 3-polig, blauw 16A

(180-240 VAC 50/60 HZ), toepassing in kolom of in besturingskast. Xense Core, digitale aansluiting.

Lusdetector t.b.v. montage op besturingsprint

2 Kanaals. Geschikt voor aansluiting op Smartprint. Frequentiebereik 30 – 130 kHz, gevoeligheid 0,01% – 0,55% (Df/f), lengte lusaansluiting max. 100 m., aanspreekbaar 80 ms, afvaltijd 40 ms.

Detectielussen in het beton/asfalt

Positie: voor en achter de poort geplaatst (sluitveiligheid), op een afstand van 750 mm. Maximale luslengte: 5m., uitloop 2m.

Verkeerslicht op- of inbouw LED

2 Lenzen, diameter 80 mm, kleuren rood en groen. 230 Vdc (aangestuurd door Smartprint). In kolom ingebouwd.

Opties

Diverse afwerkingen, verschillende paneelstijlen, LED-verkeerslichten, toegangscontrole systemen, ANPR, voertuigen tagging AVI, bijpassende looppoorten, akoestische waarschuwing, knipperlichten, Xense Connect, communicatie module voor Xense service.

DE SPEEDGATE XENTRY 2 WORDT TOEGEPAST IN

APPARTEMENTEN EN VVE'S / BEDRIJVENTERREINEN / UTILITEITSBOUW / TRUCKPARKING



VOOR MEER INFORMATIE GA NAAR WWW.HTC-PS.COM

20160808 | HTC innoveert continue, aan de informatie in deze folder kunnen daarom geen rechten worden ontleend.



HTC parking & security bv

Tweede Bloksweg 72 | 2742 KL | Waddinxveen | The Netherlands
T +31 88 027 70 88 | info@htc-ps.com | www.htc-ps.com